



MICRORIVESTIMENTO

Stucco decorativo in pasta per interno ed esterni.

MICRORIVESTIMENTO è un prodotto a base di copolimeri vinil-acrilici in dispersione acquosa in combinazione con particolari cellulose stabilizzate e cariche silicee alleggerenti selezionate.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

si caratterizza perché:

- Non va diluito, è pronto all'uso
- È dotato di ottimo potere riempitivo
- È dotato di notevole elasticità
- Non altera la permeabilità al vapore d'acqua
- Non è infiammabile
- È sovraverniciabile dopo 6/8 ore
- Ha una buona filmabilità a basse temperature
- L'aspetto del film secco è opaco
- Adesione ottima
- Carteggiabilità buona
- Resiste ai raggi U.V.

Altre caratteristiche:

- Peso specifico: 0,500+/-0,030 gr./cc. a 20°C
- Residuo secco: 45% (3 ore a 120°C)
- Viscosità: n.d. (prodotto pastoso)
- Applicazione: rullo, spatole e lamette da stucco

RESA :

La resa è mediamente di 8/10 m²/Lt per una mano ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI :

Lt.20 – Lt.5

NORME DI IMPEGO E RACCOMANDAZIONI:

- Il prodotto non va applicato su superfici gelate o riscaldate dal sole o in presenza di forte vento; con tempo piovoso o a temperature inferiori a 8°C e superiori a 30°C.
- Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
- Il prodotto ottenuto si presenta come una pasta morbida, pronta all'uso e ben spalmabile.
- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire e carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili.
- Applicare RASANOVA con raso di plastica o acciaio inox evitando di depositare grossi quantitativi di prodotto e crearne di conseguenza uno strato eccessivamente spesso; preferire invece l'applicazione del prodotto in strato sottile e in più mani.
- Carteggiare opportunamente e spolverare efficacemente ad essiccazione ultimata.
- Applicare a questo punto MICRORIVESTIMENTO per ottenere un effetto in rilievo è necessario utilizzare un rullo speciale per decorativi a frange in pelle sintetica. Ad essiccazione ultimata è possibile applicare sul supporto così trattato uno dei nostri decorativi quali ad esempio VENYCE, REFLEX, NOVANTICO ecc, a seconda dell'effetto desiderato.
- Pur seguendo metodi di applicazione comuni, il prodotto in opera risulta sempre diverso, caratterizzato da sfumature ed effetti che dipendono dall'abilità dell'applicatore.
- Il prodotto mantiene stabili le sue caratteristiche per oltre sei mesi in confezioni ben asciutte e sigillate in ambiente asciutto e temperature comprese tra 5°C e 35°C.
- Non disperdere nell'ambiente e inviare a discariche controllate.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.